

# TA502・TA503型番構成

TA502 - タイプ B 型 S 測定端子長 150 出力 A 温度素子 P3 オプション - SC、LT (例)

502 : ±2% RH仕様  
 503 : ±3% RH仕様  
 詳細は「仕様」をご覧ください。

**<タイプ>**

B : プロブタイプ  
 C : ケーブルタイプ  
 PB : 耐圧プロブタイプ  
 PC : 耐圧ケーブルタイプ  
 D : ダクトタイプ

**<型>**

S : ストレート型  
 L : L型  
 (ダクトタイプは記載無し)

**<測定端子長>**

・ 筐体から先端までの長さ  
 (外形寸法図参照)  
 プロブタイプ  
 75,150,300mm  
 (最大延長 450mm まで可能)  
 ケーブルタイプ  
 500,1000,2000mm

**<湿度出力>**

A : 電流出力 4 - 20 mA  
 V01 : 電圧出力 0 - 1 V  
 V15 : 電圧出力 1 - 5 V  
 V05 : 電圧出力 0 - 5 V

**<温度出力>**

無き場合は無記入  
 温度素子のみ

P3 : Pt100 3線式

温度変換回路付き

・ 温度範囲指定

P100 : 0 ~ +100

P80 : -20 ~ +80

・ 出力指定

A : 電流出力 4 - 20 mA

V01 : 電圧出力 0 - 1 V

V15 : 電圧出力 1 - 5 V

V05 : 電圧出力 0 - 5 V

例 P100V01

電圧出力 0 - 1 V / 0 ~ 100

オプション (例)

- SC : 焼結金属フィルターキャップ
- MS : ステンレスメッシュキャップ
- SF : 焼結樹脂キャップ
- LTS : LCD表示 (表示方向の指定可)
- LES : LED表示 (表示広報の指定可)
- EP : 断熱樹脂パイプ (プロブタイプ)
- M : 出力ケーブル m

詳細はカタログをご覧ください。