温湿度計 TA652,TA653 型番構成および価格表 (TA65-0711)

温湿度計 TA652,TA653 の型番は以下のように、**相対湿度計測精度、センサ部形状、センサケーブル長、出力電圧、オプション**を示す記号から構成されています。

型番構成例

TA652 CS 2000 V05-SF-BH-ADPT-10M

相対湿度計測精度

TA652 :±2%RH 型
TA653 :±3%RH 型
(詳細はカタログ参照)

センサ部形状

CS :標準型
RWS :狭小空間型
PCS :耐圧型
PCHS:水素対応耐圧型(＊1)

センサケーブル長

2000 :2m
1000 :1m
500 :0.5m

出力電圧

V05:0-5V(0-100%RH)
0-5V(0-100℃)
V01:0-1V(0-100%RH)
0-1V(0-100℃)
いずれも負の温度も出力

オプション

-SF :焼結樹脂センサキャップ
-SC :焼結金属センサキャップ
-MS :SUS メッシュセンサキャップ
-BH :湿度センサ素子防水撥水加工
-ADPT:AC-DC アダプタ接続用端子加工
-○M :入出力ケーブル○m

(＊1) 水素対応耐圧型の場合、
＋湿度センサ素子防水撥水加工
＋水素漏洩試験
＋専用SUS メッシュセンサキャップ
が標準で付属します。

トウプラスエンジニアリング株式会社
〒182-0006 東京都調布市西つつじヶ丘 1-9-9 海老水第 2 ビル
TEL:042(490)7377 FAX:042(490)7378
E-mail:humidity@toplas-eng.com URL:http://www.toplas-eng.com/