

温湿度露点変換器 TAD80 型番構成および価格表 (TAD-0711)

温湿度露点変換器 TAD80 シリーズの型番は以下のように、

相対湿度計測精度、センサ部形状、LED 表示の有無、オプションを示す記号から構成されています。

型番構成例

TAD802 PCS L -SF-BH-ADPT-10M

相対湿度計測精度

TA801 : ± 1%RH 仕様
TA802 : ± 2%RH 仕様
(詳細はカタログ参照)

センサ部形状

CS : 標準型
RWS : 狭小空間型
PCS : 耐圧型
PCHS: 水素対応耐圧型(* 1)

LED 表示の有無

L : 有り
表記無し: 無し

オプション

-SF : 焼結樹脂センサキャップ
-SC : 焼結金属センサキャップ
-MS : SUS メッシュセンサキャップ
-BH : 湿度センサ素子防水撥水加工
-ADPT: AC-DC アダプタ接続用端子加工
- M : 入出力ケーブル m に延長
(標準長は 3m)

(* 1) 水素対応耐圧型の場合、
+湿度センサ素子防水撥水加工
+水素漏洩試験
+専用 SUS メッシュセンサキャップ
が標準で付属します。



トウプラスエンジニアリング株式会社

〒182-0006 東京都調布市西つつじヶ丘 1-9-9 海老水第 2 ビル

TEL:042(490)7377

FAX:042(490)7378

E-mail:humidity@toplas-eng.com URL:http://www.toplas-eng.com/